

Beidseitiges Folienband GT 704 stark / schwächer

Differenziert haftendes Klebeband mit Folienträger

Das doppelseitige Klebeband mit Folienträger ist ein universell einsetzbares Klebeband für die Industrie, Objektrenovierung, Eventtechnik oder den Messebau. Es eignet sich insbesondere für das temporäre Verlegen von Bodenbelägen. Das doppelseitige Tape hat zwei unterschiedlich stark klebende Seiten (extra stark zum Teppich und schwächer zum Untergrund) und ist mit zwei verschiedenen Klebstoffen (Hotmelt und Acrylat) beschichtet. Der offene Klebefilm ist ein lösemittelfreier und alterungsbeständiger Haftklebstoff, der über eine sehr hohe Anfangshaftung verfügt und eine gute Wiederaufnahmefähigkeit für die geplante Verklebungsdauer aufweist. Von den meisten Oberflächen lässt sich das Band für ca. 4 bis 5 Tage rückstandsfrei entfernen. Die abgedeckte Seite bietet einen aggressiv klebenden Hotmelt Kleber, welcher für die Montage bzw. für die sofortige Haftung auf schwer zu verklebenden Untergründen (z.B. industrielle Teppichrücken) ausgelegt ist. Der gering auftragende Folienträger verfügt über gute mechanische Eigenschaften und trennt die beiden, in ihrer Klebkraft differenzierenden, Klebstoffsysteme. Dies garantiert ein sicheres Verlegen und eine weitestgehend gute Wiederaufnahmefähigkeit. Das GT 704 kann auf nahezu allen unempfindlichen Untergründen verklebt werden. Aufgrund möglicher optischer Veränderungen sollte das Band nur nach einer individuellen Probeverklebung auf hochwertigem Parkett oder Natursteinböden sowie anderen sensiblen Flächen verklebt werden – denn optische Veränderungen auf dem Untergrund sind nicht ausgeschlossen. Im Laufe einer längeren Verklebungsdauer steigt die Klebkraft des Bandes nicht wesentlich an.



Typ:	GT 704 doppelseitiges Klebeband transparent
Ausführung:	Doppelklebeband mit Folienträger, beidseitig unterschiedlich stark klebend
Marke:	GRIP Eventbasics by allbuyone
Trägermaterial:	Dünne, geschmeidige Folie aus Polyester, beidseitig mit Klebmasse beschichtet
Schutzabdeckung:	Silikonisiertes Papier, weiß
Klebstoff:	Hotmelt Kleber (abgedeckte Seite), Acrylat (offene Seite)
Tack:	Hohe Soforthaftung (abgedeckte Seite)
Klebeleistung:	Extrem hoch (abgedeckte Seite), hoch (offene Seite)
Klebkraft auf Stahl:	12 N/cm (abgedeckte Seite), 3,6 N/cm (offene Seite)
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur:	Optimal bei +5 °C bis +30 °C
Formanpassungsfähigkeit:	Dank dünner, geschmeidiger Folie gut
Handrissfähigkeit:	Querriss möglich
Kondenswasserbeständigkeit:	Hoch
Scherfestigkeit:	500 g/625 mm ² (DIN EN 1943)
Schälwiderstand:	>5 N/25cm (offene Seite), ≥ 30 N/25 mm (abgedeckte Seite) nach DIN 1939
Anwendung:	Geeignet für Innenbereich, nur kurzzeitig im geschützten Außenbereich
Ablösbarkeit:	Weitestgehend rückstandsfrei* ablösbar (*ohne Rückstände ca. 4-7 Tage, je nach Untergrund)
Beständigkeit:	Begrenzt alterungsbeständig