

tesa Doppelklebeband neu tesafix 4939

Doppelseitiges Klebeband von tesa

Das Doppelklebeband tesafix 4939 mit starkem Gewebeträger ist ein bis zu 14 Tagen weitestgehend wiederaufnahmefähiges Universal Verlegeband für den temporären Einsatz auf Messen und Events. Es klebt stark zum Teppich und schwächer zum Untergrund. Darüber hinaus kann es auch als Montageband für verschiedene Anwendungen außerhalb der Bodenverlegung eingesetzt werden. Es bietet dank beidseitig hoher Anfangshaftung sowie dem formanpassungsfähigen Träger sicheren Halt auf glatten sowie feinstrukturierten und porösen Flächen. Das tesa doppelseitige Klebeband eignet sich nicht oder nur nach individueller Probeverklebung für das Kleben auf sensiblen Flächen, wie etwa Kunst- und Naturstein, lackierten Oberflächen, Parkett oder Dielen aus Holz, Marmor, etc. Unwiderrufliche farbliche Veränderungen könnten beim Ablösen des Bandes in Folge auftreten.



Typ:	tesa Doppelseitiges Klebeband, tesafix 4939, stark und schwächer klebend
Ausführung:	Doppelklebeband mit Gewebeträger, wiederaufnehmbares Universal Verlegeband / Montageband
Marke:	tesa
Trägermaterial:	sehr feinmaschiges Gewebe (PET), beidseitig mit unterschiedlichem Klebstoff beschichtet
Schutzabdeckung:	Abdeckpapier gelb
Klebmasse:	Synthesekautschuk stark und schwächer
Soforthaftung:	Beidseitig hohe Anfangsklebkraft (Tack)
Klebeleistung:	Hoch (abgedeckte Seite), schwächer (offene Seite)
Klebkraft auf Stahl:	7,5 N/cm (abgedeckte Seite), 5,0 N/cm (offene Seite)
Klebkraft auf PE:	4,5 N/cm /abgedeckte Seite), 2,5 N/cm (offene Seite)
Klebkraft auf PP:	6,5 N/cm /abgedeckte Seite), 4,5 N/cm (offene Seite)
Temperaturbeständigkeit:	Kurzfristig 80°C, langfristig 40 °C
Reißkraft:	50 N/cm
Reißdehnung:	40 %
Formanpassungsfähigkeit:	Dank Gewebeträger hoch
Beständigkeit:	Begrenzt UV und alterungsbeständig
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	Gut
Chemikalienbeständigkeit:	Gut
Handriss:	Querriss möglich (durch Schutzpapier etwas erschwert)
Scherfestigkeit:	Sehr gut (bei 23° C), gut - mittel (bei 40°C und 70°C)
Einsatz:	Verwendung Innen, nur kurzzeitig unter geschützten Bedingungen Außen
Anwendung:	Montageband, Verlegeband, universell verwendbar zum Basteln, Dekorieren, Befestigen, Montieren, etc.
Ablösbarkeit:	Lässt sich bis zu 14 Tagen rückstandsfrei entfernen (je nach Untergrund)